



Midland 20w-50 1L

200 kr

Product Images



Beskrivning

Midland Motorcycle 20W-50, 4-cycle är speciellt formulerad för extrema krav. Baserad på högraffinerad mineralolja med väl utvalda additiv som ger en mycket hög värmetålighet & vidhäftning och en lättstartad motor. Utvecklad med speciella friktionstillsatser för kopplingsfunktionen.

- Möter de krav MC-tillverkarna specificerat i JASO 4T- för bättre kopplingsfunktion
- Den mycket höga smörjfilmsstyrkan motverkar effektivt slitage och risk för skärning under extrema belastningar. Motstår förtunning vid höga temperaturer
- Innehåller tillsatsmedel som eliminerar skumning, skyddar mot rost och håller motorn fri från avlagringar även vid höga varv
- Uppfyller viskositetsrekommendationen 20W-50 mineral från Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Honda, BMW, Husqvarna, Harley-Davidsson med flera

Specifikationer API SM/SN, JASO MA/MA2

SAE-klass 20W-50

Viskositet cp @ -10°C 4500

Viskositet cst @ 40°C 178.47
Viskositet cst @ 100°C 20.57
Viskositetsindex 135
Lägsta flytttemperatur, °C -26
Flampunkt, °C 244
Densitet kg/ltr 0.88

